



FibroTech FARMER

FibroTech er navnet bag vores akustikplader. FibroTech akustiklofter bliver i sin enkelthed lavet af cement og træuld. Vi bruger den fineste hvide cement fra Aalborg Portland. Denne sammensætning har mange unikke fordele,- blandt andet støjdemping, lyd-isolering, akustikregulering og et sundt indeklima. Ydermere har det en effektiv brandsikring. Med FibroTech er mulighederne mange, da vores akustikplader bl.a. fås med forskellige kanter, leveres i alle dimensioner samt i alle farver.

Kontakt: TreeTops A/S,
DK-6000 Kolding
Tlf.: 70 266 233

Ricki Kjeldsen
rk@treetops.dk

Gitte Melchior Holm
gm@treetops.dk

René Bangsbro
rb@treetops.dk

FibroTech´s gode egenskaber

God Akustik

Vores træbeton giver rum, eller forskellige afdelinger i rummet, en fremragende akustik. Ved anvendelse af akustikplader fra FibroTech opnås en akustikregulering samt dæmpende efterklang. Derfor egner vores produkter sig særligt til beklædning af indvendige lofter med eller uden kip, kontor, alle rum/lofter med hård gulvbelægning, hall, overdækkede terrasser, sportshaller, garager, stalde mv.

100% Naturprodukt

Vores træbetonplader er lavet af naturprodukterne træ og cement, som kombinerer bygningsteknisk styrke med naturlige egenskaber.

En akustikbeklædning skaber ikke blot et behageligt lyd miljø, men giver samtidigt et bedre indeklima.

Effektiv Brandsikring

Vores plader har brandsikrede egenskaber, som er afgørende for en passiv brandbeskyttelse af konstruktioner. For eksempel er et højt smeltepunkt og en lav røgkoncentration yderst vigtigt ved evakuering af personer i bygninger. Alle vores produkter er CE mærket samt opfylder brandkravene til brandklasse B / s1 / d0.

Produktet - FibroTech Farmer Plader

Der kan forekomme ujævnheder og farvenuancer i pladens overflade. Dette påvirker dog på ingen måde pladens styrke, brandsikkerhed eller funktion, og er alene af ren kosmetisk karakter. Tilladt med cementklatter.

Montering og Rengøring

Før du starter med montagen, anbefaler vi at læse vores monterings-, opbevarings- og akklimatiseringsvejledning på www.fibrotech.dk

Den giver alle vigtige informationer du behøver, for at opnå det bedste resultat. U hensigtsmæssig opbevaring og manglende akklimatisering kan medføre, at pladerne ændrer mål og vægt.

FibroTech træbeton kræver ikke mere rengøring eller pleje end andre produkter. Efter montage kan pladerne rengøres med støvsuger eller opvredet klud.

DATA
FARMER

FibroTech **FARMER** - 1,5 - 2,0 mm træuld

DB/TUN 1838886

Farmer Lys/Fin

Dimension 600 x 1200 x 25 mm

Umalet

M2: 0,72

Antal/Pli.: 80

Vægt: 9,7 kg./m²

DB/TUN 1838887

Farmer Lys/Fin

Dimension 600 x 2400 x 25 mm

Umalet

M2: 1,44

Antal/Pli.: 40

Vægt: 9,7 kg./m²

DB/TUN 1838893

Skruer

Dimension 5,0 x 45 mm

Antal pr. plade v/ 600 x 1200 mm: 6 stk.

Beige

Torx 20

Stk./Pk.: 250

Antal pr. plade v/ 600 x 2400 mm: 10 stk.

DB/TUN 1838894

Skruer

Dimension 5,0 x 45 mm


Antal pr. plade v/ 600 x 1200 mm: 6 stk.

Hvid

Torx 20

Stk./Pk.: 250

Antal pr. plade v/ 600 x 2400 mm: 10 stk.



Egenskaber

I skemaet vises de tolerancer, som vi deklarerer i henhold til EN13168, som er standarden for træbeton:



TOLERANCER	
Længde (mm)	+/- 3
Bredde (mm)	+/- 3
Tykkelse (mm)	+/- 3
Vægt (%)	+/- 10
Vinkelrethed (mm)	+/- 2
Planhed (mm)	+/- 3
VARME	
Lambda-værdi W/m-K	0,072
BRAND	
Reaktion på brand	B /s1 /d0
STOFFER	
Formaldehyd	E1
STANDARD	
Deklareret efter	EN13168