

LIGHT ACOUSTIC

AKUSTIKPANELER



Light Oak

Oiled Oak

Smoked Oak

LIGHT ACOUSTIC

Som navnet antyder, er disse akustikpaneler tyndere, da lamellerne er limet direkte på polyester uden brug af MDF. Light Acoustic-panelerne er bøjelige, hvilket gør det muligt at montere dem om hjørner og på buede overflader. De leveres i pakker á fem i fem farvevarianter og måler: 9 x 600 x 2500 mm.

LIGHT ACOUSTIC-serien består af akustikpaneler i høj kvalitet med en overflade af ægte træ. Bagpladen er fremstillet af polyester, hvoraf 99% er genanvendt polyester.

LYDABSORPTION

Et rum uden akustiske løsninger får let en lang efterklangstid. Den kan reduceres ved at anvende materialer med dokumenteret lydabsorberende egenskaber. Store flader som vægge og lofter er mest effektive – begge reducerer efterklangstiden, når de beklædes med akustikpaneler.



HVORFOR FIBROTECHS AKUSTIK-PANELER REDUCERER LYD

Smalle trælameller er monteret på en 9 mm polyesterplade, som ikke reflekterer lyd som hårde materialer.

Den tykke polyesterbagside absorberer lyd og forbedrer akustikken ved at reducere efterklangstiden. Polyesterlaget er fastgjort med flere klammer, så der ikke opstår løse ender.

DB nr.	Produkt og farve	Dimensioner	m ² /panel	Antal pr. palle	Vægt pr. panel
2039667	FibroTech LIGHT ACOUSTIC panel - Smoked Oak	9x600x2500 mm	1,5 m	5 stk./20 pk.	2,9 kg.
2039668	FibroTech LIGHT ACOUSTIC panel - Oiled Oak	9x600x2500 mm	1,5 m	5 stk./20 pk.	2,9 kg.
2039666	FibroTech LIGHT ACOUSTIC panel - Light Oak	9x600x2500 mm	1,5 m	5 stk./20 pk.	2,9 kg.



Certificeringer, brandklassifikationer og miljødokumentation afhænger af produktvariant og anvendelse. Relevante certifikater og overensstemmelseserklæringer kan rekvireres. Scan for opdateret version: <https://fibrotech.com/en/product-information/>

TREETOPS TRADING A/S · DK-6580 Vamdrup · www.fibrotech.com



Vers: TT 001
09.03.2026